CATALOGUE DE SERVICES

MARS 1998



SCITEX
CUSTOMER
SERVICES

OPEN TO A WORLD OF COLOR scitex

Introduction

SCITEX CUSTOMER SERVICES

Cher client,

L'objectif du Service Clientèle Scitex est de vous aider à mettre en valeur votre investissement en vous offrant une panoplie de solutions adaptées à vos besoins particuliers.

Nous vous offrons une gamme étendue de services, depuis les services réparation/dépannage, passant par les services d'intégration, jusqu'aux mises à niveau (Upgrades) du matériel et du logiciel.

Ces services sont constamment mis à jour et nous faisons un effort continu afin de les aligner sur les nouvelles tendances du marché, tout en vous les présentant de la manière la plus efficace et la plus flexible que possible.

Pour améliorer encore plus la communication avec nos clients, nous avons créé le service Business Infoline. Ce service vous offre un soutien multilingue couvrant pratiquement tous les aspects du service, depuis les termes figurant dans les contrats de maintenance jusqu'aux informations se rapportant à la disponibilité des mises à jour (Upgrades) du matériel et des logiciels.

La commande d'un produit de service par l'entremise du service Business Infoline vous offre une occasion unique de bénéficier d'une garantie de 30 jours, remboursement garanti sans questions, qui couvre presque tous nos produits.

N'hésitez donc pas à appeler le 32-2-352.25.25. Vous serez étonnés de ce que notre Business Infoline peut faire pour vous.

Introduction

La ligne Business Infoline est opérationnelle de 09h00 à 05h00 et répondra à toutes vos questions en Anglais, Allemand, Français et Néerlandais.

Dans l'attente de pouvoir vous aider,

Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées.

Benoit Cornet
Business Manager Customer Services
Scitex Europe S.A.

Mises à niveau du matériel

TABLE DES MATIÈRES

SCITEX CUSTOMER SERVICES

STATIONS DE TRAVAIL **8**
Prisma JX2 - Mise à niveau pour Whisper 8

FRONTAUX NUMÉRIQUES **10**
PS/2 - Mise à niveau à Brisque 10
Brisque 233 Mhz 12

TRACEURS D'IMAGES **13**
Dolev 400 - Mise à niveau à Dolev 450 et à Dolev 450L 13
Dolev 400L - Mise à niveau à 450L Brisque 14
Dolev 800 - Mise à niveau à Dolev 800V 16
Dolev 800 PS/2 - Mise à niveau à Dolev 800V Brisque 17
Dolev 800 LF - Mise à niveau à Dolev 800P 19
Carte VLSI - Scitex Class Screening 20

SCANNERS **21**
Smart 340L - Mise à niveau à Smart 342L 21

RÉSEAU **22**
SciNet Span & SciNet Profile (PCI) 22
SciNet Span & SciNet Profile (NUBUS) 23
Solution Fast Ethernet pour (MCA) Scitex Ripro Servers 24
Switch 1000 FE 25
Switch 3000 13 Fast Ethernet Ports 26

TIREUSES D'ÉPREUVES **27**
Iris RealistFX - Mise à niveau 27
Iris RealistFX- Quality Kit 28

Mises à niveau du logiciel

FRONTAUX NUMÉRIQUES **29**
VIP 4.0 - Mise à niveau 29
Dolev PS/M - Mise à niveau à version 4.1 30
Preps Imposition - Mise à niveau du logiciel à version 3.0B 32
PS/2 - Mise à niveau à version 4.05 33
Scitex Remake version 2.1 35
Brisque version 2.2 - Mise à niveau 36
Scitex Full Auto Frame (FAF) version 2.1 -Mise à niveau 38

TIREUSES D'ÉPREUVES **40**
Iris IQ PRO - Mise à niveau à version 3.0 (Série 3/4/5000) avec Iris ColorZone 40
Iris ColorBase - Mise à niveau à version 4.0 41
Scitex Profile Wizard 41

SCANNERS **43**
Smart 342L Version 2.0 du logiciel 43
Smart DOT 45
Scitex CreateLUT 46

SERVEURS **48**
Scitex Ripro Server - Mise à niveau à version 2.0 48
Scitex Ripro Archiver - Mise à niveau à version 2.0 49

STATIONS DE TRAVAIL **50**
SpotMe 50
Whisper Logiciel version 8.3 51
New LW for Output 53

UPTIME KITS et accessoires

(Kits de temps de bon fonctionnement)

SCITEX CUSTOMER SERVICES

SCANNERS **54**
Adaptateur à cadres de diapos 35mm 54
Cassette amovible Smart 720 (35mm) 54
Magasin universel pour Scanner Smart 720 55

TRACEURS D'IMAGES **56**
Dolev 800 PC - Kit Moniteur 56
Dolev 200, Dolev 400 - Uptime Kit (Kit de temps de bon fonctionnement) 57
Raystar - Uptime Kit 58
Dolev 800 - Cassettes supplémentaires 59
Dolev 800P - Cassettes supplémentaires 59
Dolev 2press, Dolev 4press - Cassettes supplémentaires 59

TIREUSES D'ÉPREUVES **60**
Iris 3024, Iris 3047, Iris 4012 - Uptime Kits 60
Iris Realist 5000 - Uptime Kit 61

STOCKAGE **62**
DAT. externe 3.5” 62
OptiStorage/D 62
OptiStorage/S 63
Disque 4 Go supplémentaire (étroit) 63
Disque 4 Go supplémentaire (large) 64
Disque 9 Go supplémentaire (large) 64
Tour externe Scitex Ripro 4 Go large (4 logements) 65
Tour externe Scitex Ripro 9 Go large (4 logements) 66
DLT 4000 67

UPS **68**
UPS-220V 68

PRODUITS D’ENCRES ET DE SUPPORTS D’IMPRESSION **69**

SERVICES DE CALIBRAGE DES TONS **74**
Iris LUT (1 table / par mail) 74
IRIS LUT (2 tables / au site) 74
SmartLUT (au site) 75
Calibrage de la trame Scitex Class Screening (au site) 76
LUT pour ciblage additionnel 77
LUT pour la configuration d'une 2nde presse 77
Solution Scitex CreateLUT PS 78

SERVICES DE RÉFÉRENCE SCITEX **79**
Audit des couleurs 79
Evaluation du site 81

EQUIPMENT DE SECONDE MAIN ET LIQUIDATION D'INVENTAIRE **83**

PRISMA JX2 - MISE À NIVEAU POUR WHISPER

Ce combiné de mise à niveau de matériel et de logiciel, apporte une gestion de CTs de haute performance et une fonctionnalité de montage pour les données haute résolution. Il présente une capacité accrue de mémoire qui vous permettra de traiter en temps réel.

Prisma JX2 est capable de mettre virtuellement à niveau vos Prisma, Rightouch, Softproof ou Assembler+, les alignant ainsi sur les fleurons de la technologie de pointe.

Prisma JX2 combine mise en page, édition au trait, correction de CTs et fonctions créatives de retouche d'un Prismax, avec une architecture interne refaçonnée et un logiciel amélioré.

Caractéristiques :

Système entièrement intégré et complet
Chargement et mise à jour en arrière plan
Retouche créative en temps réel
Masquage super rapide accompagné d'une panoplie d'outils variés
Outils de masquage Alpha avec 256 niveaux de transparence
Montage interactif d'images, fantômes, fondu, filtres
Manipulation ultra rapide des couleurs
Fonctions interactives enrichies (Transcol, Rotation, Mise à l'échelle, Floutage, Montage)
Toutes les fonctions peuvent être brossées
Outils de distorsion interactive, warp (gauchissement)

Pré-requis du système :

"Cabinet unifié" - station Whisper
Logiciel de Version 8.2 ou ultérieure
256 Mo de mémoire vive (RAM)

Composants :

Processeur Intel Pentium 200 MHz
256 Mo de mémoire SIMM sur carte SuperStation
Contrôleur multi-unité (MDC- fast SCSI 2)
LANC (Ethernet)
(2) 2 disques (rapides) Fast SCSI
Tablette Wacom (12" x 12", stylo sensible à la pression - facultatif)
Logiciel version 8.3

Référence de commande :

Prisma JX2 - Mise à niveau pour SuperStation Whisper, Haute résolution	No. de réf: 501M49000
Prisma JX2 - Mise à niveau pour Whisper Non-SuperStation, Haute résolution	501M49001
Cartes hautes résolution	501M49002
Tablettes Wacom	510K50179

PS/2 - MISE À NIVEAU À BRISQUE

En tant que propriétaire d'un PS/2, nous vous présentons une occasion unique de mettre à niveau votre système avec le frontal numérique Brisque.
Cette mise à niveau vous est offerte à des conditions spéciales si vous nous retournez votre clé électronique (dongle) PS/2 ou tout autre matériel appartenant à une station frontale de fabrication concurrente.
Veuillez contacter le service Business Infoline pour en savoir plus sur cette offre.

Caractéristiques:

Plate-forme Power PC basée sur RISC à haute rapidité.
Système d'exploitation standard (OS) et Interface d'utilisateur Graphique (GUI).
Communique avec la plupart des systèmes d'ordinateurs (y compris Macintosh, UNIX et PC) en utilisant des composants de courants de matériel et de logiciel.
Spouleurs intégrés qui permettent de libérer plus rapidement la station de travail, accroissant ainsi la flexibilité et améliorant le contrôle du processus.
Job Ticket électronique.
Contrôle en amont PostScript (preflight check) assurant un accroissement de prévisibilité et de fiabilité des résultats obtenus à l'impression.
Prévisualisation PostScript.
Basé sur logiciel, RIP compatible au PostScript niveau l et 2; RIPping PDF.
OPI et Scitex APR.
Flux de production PostScript Composite.
RIP à NCT & NLW.
RIP à LW.
Autorisation complète des couleurs spéciales.

RIP en une fois.
Prévisualisation et corrections Post-RIP.
Scitex Full Auto Frame.
Avantages de Scitex Output.
Trames multilignes utilisant le même fichier.

Remarque :

Le support pour les Dolev 200, Dolev 250, Dolev 400 et Dolev 450, est sujet à une évaluation technique préliminaire. Pour plus de détails, veuillez contacter le service Business Infoline.

Référence de commande :

PS/2 - U/G (Upgrade) (Mise à niveau) à Brisque	No. de réf: 501P40280
PS/2 avec I/F (interface) à Iris U/G à Brisque avec I/F à Iris	501P40278
PS/2 avec I/F à Scitex Improof 750C U/G à Brisque avec I/F à Scitex Improof 750C	501P0277
PS/2 avec I/F à Brisque et I/F à scitex Improof 750C U/G à Brisque avec I/F à Brisque et I/F à Scitex Improof 750C	501P0279

BRISQUE 233 MHZ

La ligne des produits Brisque est passée à la puce 233 MHz 604e ! Ce nouveau processeur évolué remplace l'actuelle puce 166 MHz et améliore significativement la performance de votre frontal numérique (DFE) Brisque actuel.

L'efficacité du frontal numérique Brisque est accrue d'environ 20% si on la compare à celle du processeur 166 MHz et de 100% à celle du processeur Brisque 133 MHz.

Composants :

Carte CPU
Dernier logiciel du Brisque
Notice d'installation de l'ingénieur de service

Référence de commande :

Brisque (y compris ver. 2.2) - mise à niveau à CPU 233 MHz — No. de réf: 510K51116

DOLEV 400 - MISE À NIVEAU À DOLEV 450 ET À DOLEV 450L

Caractéristiques :

Un nouveau tourniquet à roulement d'air tournant à haute vitesse (jusqu'à 24000 TPM), permet de raccourcir de moitié le temps d'exposition du film par rapport à son prédécesseur, la fameuse flasheuse Dolev 400.
Un film plein format peut être imagé en 2.5 minutes.
Doté de la technologie évoluée de trame Scitex Class Screening.
La linéature de trame peut arriver jusqu'à 250 lignes par pouce et les résolutions peuvent être sélectionnées entre 60, 80, 100 et 120 lignes / mm.

Composants :

Nouvelle tête dynamique
Nouveau câble dynamique
Nouveau châssis électronique
Nouvelles cartes électroniques: roulement moteur rapide, roulement pas à pas rapide, C.I.D rapide
Nouveau harnais
Trame VLSI Class
Nouvelle micro version wcs 101

Pré-requis du système :

Le frontal numérique IBM PS/2 doit être équipé d'un processeur Pentium exploitant un logiciel de version 4 ou supérieure. Si votre flasheuse Dolev est connectée à une station de travail Whisper, la station doit être équipée d'un CPU-MDC et d'un logiciel de version 7.1.xx ou supérieure.

Le frontal numérique PS/M doit être équipé d'un ordinateur Macintosh à base de PCI (Power Macintosh 8500, 9500, 9600) doté d'une configuration d'au moins 96 Mo de mémoire vive RAM et de 600 Mo d'espace mémoire sur disque. Nous recommandons de travailler en mode couleur 24-bit, avec 128 Mo de mémoire RAM et 2 Go d'espace mémoire sur disque.

Référence de commande :

Dolev 400 mise à niveau à Dolev 450L — No. de réf: 501M49003

DOLEV 400L - MISE À NIVEAU À DOLEV 450L BRISQUE

Bénéfices :

La Dolev 450L est un traceur d'images grand format capable d'imager un film plein format (1 up) en environ 2.5 minutes.
Il est équipé d'un nouveau tourniquet rapide (24.000 RPM) et d'un ensemble électronique accélérant la vitesse de l'imagerie de 21.8 cm2 par 100 lignes/mm, soit une rapidité d'exposition double de celle du traceur d'images Dolev 400.
Technologie évoluée de tramage du type Scitex Class Screening.
Technologie toute nouvelle des frontaux numériques Scitex.
Solution d'imposition complètement indépendante.
Accepte des données de plusieurs types de fichiers et de sources (PostScript, TIFF/IT, LW-CT Mac NLW-CT).
Flux de production permettant des modifications à tous stades avant la sortie analogue.

Composants du Kit de mise à niveau :

Nouvelle tête dynamique et nouveau câble
Nouveau châssis électronique
Nouvelles cartes électroniques: Pilotes et cartes principales rapides
Nouveau harnais
Nouvelle trame VLSI-DFM Class

Référence de commande :

Dolev 400L mise à niveau à Dolev 450L	No. de réf: 510K42017
PS/2 - U/G (mise à niveau) à Brisque DFE	No. de réf: 501P40280
PS/2 avec I/F à Iris - mise à niveau à Brisque DFE avec I/F à Iris	501P40278
PS/2 avec I/F à Scitex Improof 750C - mise à niveau au frontal numérique Brisque DFE avec I/F à Scitex Improof 750C	501P0277
PS/2 avec I/F au frontal Brisque DFE et I/F à Scitex Improof 750C- mise à niveau au frontal Brisque DFE avec I/F au frontal Brisque DFE et I/F à Scitex Improof 750C	501P0279

DOLEV 800 MISE À NIVEAU À DOLEV 800V

Caractéristiques :

Basé sur le standard 8-pages courant sur le marché.
Nouveau tourniquet rapide (24.000 TPM) électronique améliorée pour une vitesse de roulement d'imagerie brute de 89.35 cm ^{2}/sec. à 1.270 DPI, bien plus rapide que celle des appareils de la série des traceurs d'images Dolev 800 (51.4 cm ^{2}/sec à 1.270 DPI).
Productivité accrue d'environ 40% (au minimum) par rapport au Dolev 800.
Nouvelle technologie des frontaux numériques intégrés.
Solution d'imposition tout à fait indépendante.
Plusieurs formats de fichiers acceptés: PostScript, TIFF/IT, LW-CT Mac NLW-CT.
Flux de production permettant des modifications à tous stades précédant la sortie analogue.
Technologie de trame évoluée du type Scitex Class.

Composants du Kit de mise à niveau :

Nouvelle tête dynamique et nouveau câble
Nouveau châssis électronique
Nouvelles cartes électroniques: pilotes et cartes principales rapides
Nouveau harnais
Nouvelle trame VLSI-DFM Class
Nouvelle micro version 5.61

Référence de commande :

Dolev 800 à Dolev 800V - Mise à niveau — No. de réf: 510K50186
Kit 16 Bit - Moniteur PC — No. de réf: 510K00060

DOLEV 800 PS/2 - MISE À NIVEAU À DOLEV 800V BRISQUE

Caractéristiques :

Basé sur le standard 8-pages courant sur le marché.
Nouveau tourniquet rapide (24.000 TPM), électronique améliorée présentant une vitesse d'imagerie brut de 89.35 cm ^{2}/sec. à 1.270 DPI (par rapport au Dolev 800 qui fonctionne à 51.40 cm ^{2}/sec à 1.270 DPI).
Productivité accrue d'au moins 40% par rapport au traceur d'images Dolev 800.
Nouvelle technologie de frontaux numériques intégrés.
Solution d'imposition tout à fait indépendante.
Accepte des données provenant de sources et de types de fichiers variés (PostScript, TIFF/IT, LW-CT, Mac NLW-CT).
Flux de production permettant d'apporter des modifications à tous les stades précédant la sortie analogue.
Technologie évoluée de trame du type Scitex Class Screening.

Composants du Kit de mise à niveau :

Nouvelle tête dynamique et nouveau câble
Nouveau châssis électronique
Nouvelles cartes électroniques : pilotes et cartes principales rapides
Nouveau harnais
Nouvelle trame VLSI-DFM Class
Nouvelle micro version 5.61
Frontal numérique Brisque
Moniteur Multiscan 15" 105F
Brisque Pro - Facultatif
Brisque Impose - Facultatif

Référence de commande :

Dolev 800 PS/2 à 800V Brisque - Mise à niveau	No. de réf: 501P40265
Kit 16 Bit - Moniteur PC	No. de réf: 510K00060

DOLEV 800 LF - MISE À NIVEAU À DOLEV 800P

Vous pouvez mettre à niveau votre Dolev 800, limité du point de vue format, à une version plein format qui vous permettra d'exposer des films allant jusqu'à 812 x 1117mm.

Caractéristiques :

Autorise 3 formats différents de cassettes.
Permet d'exposer à la fois jusqu'à 8 pages A4 (2 jobs entiers).
Option de travail avec deux cassettes larges à la place de 3 cassettes régulières.
Gestion améliorée du film et efficacité accrue.

Référence de commande :

Dolev 800 LF à Dolev 800P - Mise à niveau	No. de réf: 510K40673
KIT 16 Bit -Moniteur PC	510K00060

CARTE VLSI - SCITEX CLASS SCREENING

La carte VLSI autorise la trame Scitex Class Screening, et par conséquent, améliore la qualité générale de l'impression sur les flasheuses Dolev. Elle est pré-requise pour les configurations les plus récentes.

La carte VLSI est la seule carte qui est compatible avec le logiciel Brisque version 2.2 et avec le logiciel Dolev PS/M, version 3.9 ou supérieure.

Composants :

La carte de trame VLSI comprend:

Une nouvelle structure conventionnelle de point
GeometricDOT
FULLtone
Impression en Haute définition

Ce kit est disponible pour les connexions Dolev 200, Dolev 250, Dolev 400, Dolev 450, Whisper et PS/2.
La trame Scitex Class Screening est fournie comme standard sur tous les traceurs d'images Dolev 800, Dolev 800 LF, Dolev 250 et Dolev 450.

Pour le calibrage, reportez-vous à la section Services de calibrage des tons.

Référence de commande :

Carte VLSI — No. de réf: 501M49004

SMART 340L- MISE À NIVEAU À SMART 342L

Caractéristiques :

Capable de scanner jusqu'à 18 scannages par heure, ce qui offre une productivité accrue et un rendement amélioré.
Le flux de production parallèle, permettant à UN SEUL opérateur unique de configurer et de scanner en même temps, aura sans doute un effet bénéficiaire sur la productivité de votre affaire.

Pré-requis du système :

Système Power Macintosh
Système de version 7.5.3. ou supérieure
25 Mo de mémoire vive RAM
240 Mo sur disque dur, 500 Mo sont recommandés
Adaptateur graphique 24 bit
Moniteur couleur de 19 pouces

Référence de commande :

Smart 340L - Mise à niveau à Smart 342L — No. de réf: 510K40692

SCINET SPAN & SCINET PROFILE (PCI)

Cette application de réseau Macintosh offre une connectivité efficace entre les stations de travail Scitex basées sur ordinateurs Macintosh, autant bien qu'entre les ordinateurs Macintosh équipés de SciNet Span. La copie s'exécute à 500 Kbytes/sec accélérant votre configuration à la rapidité de l'éclair.

Elle constitue une excellente mise à niveau de vos outils Scitex Gateway existants, en cas d'une mise à niveau de votre ordinateur à Power Mac ou lorsque vous souhaitez accéder à plusieurs stations Whisper depuis un (ou plusieurs) Mac(s) tout en obtenant une performance incroyable.

Caractéristiques :

Productivité supérieure
Diminution de la durée globale requise pour l'exécution des jobs
Outil puissant de production pour sites à plate-forme mixte
Stations SciNet à capacité de gestion améliorées
Echange plus aisé des supports entre les plates-formes
Apparence uniforme tout le long de la procédure

Pré-requis du système :

Mac PCI

Composants :

SciNet Span / Pro PCI H/W + logiciel
Logiciel SciNet Profile

Référence de commande :

SciNet Span & SciNet Profile PCI — No. de réf: 510K41515

SCINET SPAN & SCINET PROFILE (NUBUS)

Cette application de réseau basée sur ordinateurs Macintosh offre une connectivité efficace entre les stations de travail Scitex et les ordinateurs Macintosh, ainsi qu'entre les stations d'ordinateurs Macintosh équipées de SciNet Span. La copie s'exécute à 500 Kbytes/sec accélérant votre configuration à la rapidité de l'éclair.

Elle constitue une excellente mise à niveau de vos outils Scitex Gateway existants, en cas d'une mise à niveau de votre ordinateur à Power Mac ou lorsque vous souhaitez accéder à plusieurs stations Whisper depuis un ou plusieurs ordinateur(s) Macintosh tout en obtenant une performance incroyable.

Caractéristiques :

Productivité supérieure
Diminution de la durée globale requise pour l'exécution des jobs
Outil puissant de production pour sites à plate-forme mixte
Stations SciNet à capacités de gestion améliorées
Echange plus aisé des supports entre les plates-formes
Apparence uniforme tout le long de la procédure

Pré-requis du système :

Mac PCI

Composants :

SciNet Span / Pro H/W (matériel) + logiciel
Logiciel SciNet Profile

Référence de commande :

SciNet Span & SciNet Profile NUBUS — No. de réf: 510K41548

SOLUTION FAST ETHERNET POUR (MCA) SCITEX RIPRO SERVERS

L'addition de Fast Ethernet à la famille Scitex Ripro 100/250/300/500/750 mettra en valeur votre investissement dans ces produits et vous introduira à la technologie de pointe du métier. L'accroissement global de productivité qui a été mesurée chez les clients est de 10 à 15%.

Cette fonction additive vous permettra de séparer le trafic Macintosh et le trafic TCPIP/NFS depuis et vers les stations RIP et vous fournira un Fast Ethernet Full-Duplex capable de fonctionner jusqu'à 200 Mbits / sec.

La nouvelle carte autorise la communication Fast Ethernet (100BaseTX) dans un environnement Scitex Ripro comprenant des machines basées sur Micro Canaux. Elle offre une connectivité Scitex Ripro Server/Archiver qui est basé sur machines à architecture de Micro Canaux vers d'autres stations Fast Ethernet (DFE Brisque, ordinateurs Macintosh, Scitex Ripro 2100, etc.).

Cette option accélèrera le RIP (qui pourra dans ce cas dédier une ligne ininterrompue du DFE Brisque au Scitex Ripro), ce qui provoquera l'accroissement global de la productivité d'environ 10-15% (en plus de la communication FDDI).

Configuration :

La carte autorise la communication Fast Ethernet et les configurations Half Duplex/Full Duplex.

Logiciel :

L'autorisation FEMCA (Fast Ethernet - Architecture Micro Channel) n'est pas comprise dans la version Scitex Ripro. Fait partie de ce kit, une mise à niveau à la dernière version AIX 4.2.1.

Composants :

Carte FEMCA
Documentation sur l'installation
CD-Rom avec AIX 4.2.1

Référence de commande :

Kit FEMCA — No. de réf: 501K49005

SWITCH 1000 FE

Le Switch 1000 FE est un plot de connexion commutateur intelligent de niveau d'entrée.

Composants :

24 ports Ethernet ports (10BaseT)
2 ports Fast Ethernet ports (100BaseT) — 1 peut être utilisé pour le module Downlink

Module Downlink (pour la cascade)

Référence de commande :

Switch 1000 FE — No. de réf: 501R44475

SWITCH 3000 13 FAST ETHERNET PORTS

Le Switch 3000 est un plot de connexion commutateur Fast Ethernet intelligent.

Composants :

Linkswitch 3000 (12 ports 100 baseT)
Module Downlink (pour cascader vers un autre linkswitch 3000)
Le port normal Ethernet 10BaseT y est inclus

Pré-requis :

Câblage cat. 5

Référence de commande :

Switch 3000 13 Fast Ethernet Ports — No. de réf: 501R44575

IRIS REALIST FX - MISE À NIVEAU

En rien de plus de trois heures, votre tireuse d'épreuves Iris Realist pourrait se transformer en tireuse dépreuves Iris Realist FX!. La mise à niveau à la tireuse d'épreuves Iris Realist FX vous garantit une qualité supérieure sur un minimum de temps mort au niveau de la production.

Caractéristiques :

Nouveau système de gestion du papier et cassette vous permettant d'imprimer des épreuves sur le nouveau support d'impression IRIS DCP.
Qualité d'impression globalement améliorée: amélioration de la balance des gris et des tons chair, texte et travail au trait plus nets et plus précis.
Iris ColorZone garantit la répétabilité des couleurs de la tireuse d'épreuves Iris Realist FX.
Scitex Profile Wizard génère des profils de sortie ICC de haute qualité.

Référence de commande :

Iris RealistFX - mise à niveau pour utilisateurs de IQ Pro	
Iris Realist 5015 à Iris RealistFX 5015	No. de réf: 501R44579
Iris Realist 5030 à Iris RealistFX 5030	501R44580
Iris RealistFX mise à niveau pour utilisateurs de Brisque DFE (Brisque ver.2.2)	
Iris Realist 5015 à Iris RealistFX 5015	501R44581
Iris Realist 5030 à Iris RealistFX 5030	501R44583

Iris Realist FX - QUALITY KIT

Tireuse d'épreuves Iris RealistFX
LUT couleurs personnalisées
IQ, mise à niveau du logiciel + Iris ColorZone et Scitex Profile Wizard
1 jour de formation au site
Installation comprise

Iris Realist 5015 à Iris Realist 5015FX — No. de réf: BUS301
Iris Realist 5030 à Iris Realist 5030FX — No. de réf: BUS302

VIP 4.0 - MISE À NIVEAU

Le Scitex VIP (Visionary Interpreter for PostScript) est une application pour Power Macintosh qui permet de générer des fichiers dans les formats Scitex depuis des fichiers PostScript produits depuis des applications de PAO courantes. Dans la nouvelle version VIP 4.0, dans l'ensemble, la performance du RIP a été améliorée.

Caractéristiques :

Autorise des couleurs spéciales en mode composite: convertit les couleurs spéciales en couleurs primaires, fusionne les sélections couleur, modifie la valeur d'opacité, surimprime les sélections.
Autorise l'extension Scitex Spot Color pour QuarkXPress: les attributs figurant ci-dessus peuvent être définis sur le document QuarkXPress natif.
Autorise le format NewLW: jusqu'à 32 sélections couleur (CMJN plus 28 couleurs spéciales) peuvent y être définies. Vous obtiendrez au résultat un recouvrement qui fera usage de la fonction Scitex Full Auto Frame que vous pourrez réaliser pratiquement sur n'importe quel fichier.
Autorise le protocole de communication SciNet: les fichiers peuvent être transférés vers et depuis une autre station Scitex. La fonction Scitex APR (Automatic Picture Replacement) y est facilitée, vu que les dossiers Hi Res peuvent être définis sur une station périphérique et que les fichiers y sont automatiquement transférés.
Autorise des enrichissements de CT tels que: le réglage de la bordure des CTs en résolution LW et la sauvegarde des vidages d'écrans en LW, éliminant ainsi les effets de bords dentelés et résultant en images très claires.
Contrôle mieux le masque utilisé dans la fonction APR: permet de sélectionner le masque de détourage depuis PSImage, Hi Res EPS ou depuis les deux.
Reconnaît automatiquement le texte et les petits éléments de texte dans un fichier LW, ce qui permet à l'application Scitex Automatic Picture Replacement de protéger automatiquement les petits caractères de texte.
Offre la fonction de recouvrement Black Overprint (facultative).
Reconnaît automatiquement les attributs PostScript tels que: pré-séparés, couleurs spéciales, polices, PSImages, parallélépipède englobant, créateur de fichier etc.

La substitution des polices est possible pour toute police apte au RIP.
Actuellement possible de convertir toutes les zones non-imagées du CT en blanc.

Pré-requis du système :

Système 7.5.2 ou supérieur. Système 7.5.3 recommandé pour performance supérieure.
64 Mo RAM au minimum, de préférence 96 Mo.
100 Mo au minimum d'espace mémoire libre sur disque, de préférence 2 Go

Référence de commande :

VIP 4.0 - Mise à niveau — No. de réf: 501M49006

DOLEV PS/M - MISE À NIVEAU À VERSION 4.1

La mise à niveau du logiciel Scitex Dolev PSM version 4.1 est une application PostScript RIP s'exécutant sur plate-forme Power Macintoch PCI. Cette version supporte actuellement toute la ligne de la famille des traceurs d'images Dolev, y compris le Dolev 800V.

Caractéristiques :

Nouveau RIP enrichi, y compris un automatisme élaboré Scitex APR, plus de stabilité, un accroissement de performance de 25% et une autorisation enrichie pour la fonction FAF.
Point d'entrée plug-and-play flexible basé sur Macintosh.
Interface conviviale et aisée à l'utilisation, à courbe minime d'apprentissage.
RIP compatible PostScript niveau 1 et 2.
Flux de production PostScript Composite: RIP d'un fichier au lieu de 4 sélections couleur.

Sont inclus dans l'application: Prévisualisation PostScript et prévisualisation Post-Rip, RIP à CT et LW.
Autorise les couleurs spéciales dans le flux de production composite.
Autorise Scitex New LW, Scitex Full Auto Frame, Scitex Remake et Scitex APR.
Postscript RIP avec autorisation de Power PC natif.
Support de la trame Scitex Class: tableau VLSI et formats de trame class y compris deux nouvelles formes de point (GeometricDOT et FULLtone).
Courbe de Reproduction des tons enrichie au niveau de la sortie.

Composants :

Carte SFL-PCI
Câble en fibres optiques
Logiciel PS/M version. 4.1

Pré-requis du système :

Plate-forme Power Mac PCI seule - Macintosh/PCI, Apple 8500/xxx, 9500/xxx, Apple 8600/xxx et Apple 9600/xxx. Puissance de processus d'un ordinateur high-end: PowerWave & Power Tower et UMAX S900L
Macintosh O.S. 7.5.3 ou supérieur, y compris système d'exploitation Mac O.S. 8
Carte de trame class TVLSI
96 Mo au minimum de mémoire libre RAM
100 Mo au minimum d'espace mémoire libre sur disque

Référence de commande :

Kit PS/M version 4.1t	No. de réf: 501M49007
Dolev PS/M U/G (UpGrade), de Ver 4.0/3.9 à Ver 4.1	501M49009

Dolev PS/M U/G à PCI de PS/M 3.0 à 3.8	501M49008
Dolev PS/M PCI ACC 4.1 de PS/M Ver < 3.0	510K50190A
VLSI type I	503D38691
VLSI type II	503D42331

PREPS IMPOSITION - MISE À NIVEAU À VERSION 3.0B

Caractéristiques :

Preps est l'outil, dans la procédure Brisque Impose, qui permet une imposition flexible des pages Scitex (LW/CT) originaires de fichiers PS formés depuis des applications de PAO, de Whisper et de pages analogues scannées à partir de films. Scitex et ScenicSoft ont défini ensemble le format de fichier ICF (Imposition Control file) permettant au logiciels du Brisque et de Preps de communiquer entre eux pour l'imposition de la page.
Capacités de prévisualisation.
Reliure style Couper et Empiler.
Gestion améliorée des polices.
Accélération des opérations dans Preps sur le Macintosh.
Autorisation Windows NT.
Outils de Modèle (Template).

Autorisation pour repères d'assemblage sous signature définissable d'utilisateur.
Autres applications compatibles.
Autorisation pour noms personnalisés de fichiers pour la sortie des jobs sous plusieurs fichiers.
Capacité d'ajout des fichiers vers un répertoire de job ou vers un dossier.
Enrichissements pour l'aide en-ligne.

Référence de commande :

Preps Impositioning - Mise à niveau du logiciel à version 3.0B — No. de réf: 501M49010

PS/2 - MISE À NIVEAU À VERSION 4.05

Caractéristiques :

PostScript RIP niveau 2.
Couleurs spéciales.
New LW reconnaissant les couleurs spéciales. Nombre accru de couleurs linework contenues dans chaque fichier.
AutoScript: la plupart des flux de production peuvent être entièrement automatisés.
Automatic Picture Replacement: accélération des prévisualisations, ajout de voies d'accès par défaut pour plus d'unités.
Jobs à pages multiples.
Questions sur l'exposition: Des tables de tons de reproduction ont été ajoutées pour améliorer la qualité du film et de l'impression. Plusieurs nouvelles fonctions ont été développées pour enrichir la productivité et la qualité de sortie.
La version 4.0 supporte les tireuses d'épreuves Iris Realist ainsi que celles de la série Iris 3000 et 4000 et la tireuse d'épreuve Scitex Improof.

Une nouvelle fonction (payable) intitulée Super Combine est disponible avec cette version pour l'amélioration de la qualité du texte.
Amélioration de la résolution des saisies d'écran, résultant en meilleure qualité de sortie.
CT on CT Border, fonction conçue pour l'élimination de l'effet de dentelé surgissant lorsque deux CTs sont placés l'un sur l'autre.
Autorisation pour Hot folders NFS à tous les clients (plates-formes UNIX, Windows et Macintosh).

Référence de commande :

PS/2 U/G (mise à niveau) à version 4.0	No. de réf: 510K2270
PS/2 U/G (mise à niveau) de ver.4.0 à ver.4.05	501M49011

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

SCITEX REMAKE VERSION 2.1

Scitex Remake est un puissant logiciel d'application conçu pour la correction chromatique des fichiers RIPpés, après le RIPping sur un PS/M basé sur un IBM PS/2 ou sur un frontal numérique Brisque et juste avant l'exposition sur film ou sur plaque.

Caractéristiques :

Supporte des fichiers Scitex LW, Scitex New LW et Scitex HandShake.
Interface intuitive et conviviale.
Les fichiers Scitex Remake sont prêts à la sortie sans besoin de les reRipper.
Livré en mode Standard avec les frontaux numériques Brisque Pro et Brisque Impose.

Pré-requis du système :

Ordinateur Macintosh Quadra 950 avec système d'exploitation 7.5.1 ou supérieur, ou Power Macintosh , système 7.5.3 ou supérieur.
8 Mo de mémoire vive RAM. Il est recommandé d'en avoir 16 Mo RAM, ainsi que 500 Ko supplémentaires attribués au format Scitex NLW pour chaque 1000 couleurs figurant dans le fichier.
Moniteur 19 pouces avec une carte vidéo 8-bit ou 24-bit.

Référence de commande :

Scitex Remake - logiciel version 2.1 — No. de réf: 501M49012

BRISQUE VERSION 2.2 - MISE À NIVEAU

Brisque Version 2.2 vous permet de créer des flux de production depuis un frontal Macintosh. En outre, les applications créées pour être exécutées sur le Macintosh en conjonction avec le Brisque DFE fournissent des outils d'activation conviviaux de surveillance par moniteur, de gestion et de correction de jobs depuis votre ordinateur Macintosh, le tout au cours de la production.

Caractéristiques :

Protection depuis Scitex FAF pour films partiellement scannés qui ont été insérés dans des pages composites DCS.
Connexion, déconnexion et formatage des supports JAZ, en format UNIX.
Nouvelle option de suppression type pipeline des jobs d'imposition.
Possibilité de définir jusqu'à 50 imprimantes AppleTalk.
Nouveau support pour fichiers Helios OPI et Color Central Low-Res, comme celui des fichiers low res destinés au processus Scitex APR.
Support pour la procédure OPI Omit TIFF et Omit TIFF & EPSF.
Support pour procédures d'impression DCS et PSImage en mode composite.
Support d'arborescence High Res et d'autres options de recherche.
Support CT avec décalage nul (0,0) par rapport au LW.
Autorise la nouvelle extension des couleurs spéciales pour QuarkXPress.
Autorise le nouveau PSImage Exporter (Ver3.0) pour PhotoShop.
Nouvelle option - Vignette à CT.
LW bitmap de taille réduite.
Procédure Scitex APR.
Autorisation de polices TrueType (en utilisant Truetype2ps).

Option de sauvegarde de certaines pages dont le RIP a réussi dans des jobs à pages multiples dont le RIP n'a pas abouti.
Autorise les dossiers Send.
Autorise l'envoi vers les stations non Scitex qui sont connectées en mode Read/Write NFS (Serveur NT).
Le traitement de jobs Brisque avec Super Combine génère des fichiers CT/CHS/TIFF CT, supportés par d'autres tireuse d'épreuves/imprimantes.
Support complet des couleurs spéciales (NCT & NLW).
Support de la nouvelle tireuse d'épreuves Iris RealistFX.
Support complet de la procédure DCP.
Support des profils DCP non Scitex.
Support de Kodak Approval.
Traceurs d'images supportés par les versions précédentes du Brisque DFE: Dolev 250, Dolev 450, Dolev 200, Dolev 400 (mise à jour à la carte VLSI si requise), Dolev 4PressV, Dolev 4news, Doplate, Dolev 2Dry.
Nouveau processus de pré-exposition (améliore la performance et raccourcit le temps nécessaire à la communication entre l'hôte et le traceurs d'images avant et pendant l'exposition).
Option de mise à l'échelle (+/-5% dans les deux directions). Met à l'échelle les images à la volée pendant l'exposition, pour la flexographie. Cette option est autorisée par le Dolev 800/V et le Dolev 4Press/V.
Les options Black frame et short feed sont maintenant disponibles dans le Dolev 2Dry.
Précision améliorée de la définition des points dans la courbe de linéarisation (0.1% -comme dans le Whisper).
Nouvelle bibliothèque de repères (marks), apte au chargement direct sur l'ordinateur Macintosh via AppleShare, permettant à l'utilisateur de copier depuis le Mac des nouveaux repères dans les formats EPS et LW.
Trame Scitex - Traditionnelle - maintenant autorisée par tous les traceurs d'images, en plus de la trame Class Screening de Scitex.
Installer pour le frontal Macintosh.

Pré-requis du système pour le frontal numérique Macintosh :

Système d'exploitation Macintosh 7.1.2 ou supérieur
Moniteur couleur 14 pouces
10 Mo d'espace mémoire sur disque
8 Mo au minimum de mémoire d'application RAM
Une adresse CTP/IP fixe

Référence de commande :

Brisque Version 2.2 - mise à niveau (upgrade) No. de réf: 501M49013

FULL AUTO FRAME (FAF) VERSION 2.1 - UPGRADE

Scitex Full Auto Frame est une application de recouvrement de Scitex sous brevet déposé qui est reconnue aujourd'hui comme standard dans l'industrie du métier. Elle est désignée pour le recouvrement interactif des jobs après leur RIPing sur un frontal PS/M ou un Brisque, juste avant leur exposition sur film ou sur plaque.

Caractéristiques :

Pleinement interactif, affichage type WSIWYG (what you see is what you get).
Sans surveillance, en modes semi-automatique et manuel pour le réglage des grossis-maigris d'après les paramètres spécifiés et pour modifier les réglages prédéfinis ou les définir localement.
Support des formats Scitex LW, Scitex New LW et Scitex LW HandShake.
Flexibilité de la dernière minute, le grossi-maigri est réalisé sur le fichier LW après le RIP, il n'y a donc pas besoin de le re-RIPper pour le sortir.
Fonction de file d'attente.

Pré-requis du système :

Ordinateur Macintosh Quadra avec Microprocesseur MC60040, système d'exploitation 7.5.1 ou supérieur, ou Power Macintosh avec système 7.5.3 ou supérieur.
Un minimum de 18.5 Mo de mémoire vive RAM. Une mémoire RAM de 36 Mo est recommandée.
Moniteur couleur avec carte vidéo 8-bit ou 24-bit.
Au moins le double de l'espace mémoire sur disque du fichier LW le plus large que vous comptez traiter.
Clé d'accès au logiciel Scitex (fournie).

Référence de commande :

Full Auto Frame (FAF) mise à niveau du logiciel — No. de réf: 501M49014

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

IRIS IQ PRO - MISE À NIVEAU À VERSION 3.0 (SÉRIE 3/4/5000) AVEC IRIS COLORZONE

IQ PRO offre la meilleure interface sur l'ordinateur Power Macintosh vers les tireuses d'épreuves de la famille Iris. Le coeur de l'application est un interpréteur Adobe PostScript niveau 2. Avec IQ Pro, l'utilisateur sera capable d'imprimer les formats de fichier Scitex CT, DCS, EPS, APR et TIFF. Avec ses variétés de méthodes d'impression, il est suffisamment flexible pour s'intégrer dans différents flux de production.

Caractéristiques :

Qualité améliorée de texte
Autorisation de caractérisation avec profils de sortie ICC
Autorisation du calibrage avec Iris ColorZone
Support du format de fichier TIFF
Supporte la tireuse d'épreuves Iris Realist FX
Configuration de plusieurs Hot Folders

Pré-requis du système :

Système Power Macintosh (au minimum)
Macintosh O.S. version 7.5.5 (ou supérieure) avec open transport 1.1.1 (ou supérieure)
Un minium de 70 Mo de mémoire RAM installée

Référence de commande :

IQ/Mac Pro 3.0 U/G (Mise à niveau) — No. de réf: 501M49015

IRIS COLORBASE - MISE À NIVEAU À VERSION 4.0

Caractéristiques :

PostScript niveau 2 RIP
Support Hot Folder pour TCP/IP et AppleShare
Performance améliorée de téléchargement depuis les ordinateurs Macintosh par FTP (3 fois plus rapide que AppleTalk)
Support pour Hot Folders chargés sur NFS pour tous Clients (plates-formes UNIX, Windows et Macs)

Référence de commande :

Iris Upgrade ColorBase 4.0 — No. de réf: 501M49016

SCITEX PROFILE WIZARD

L'application Scitex Profile Wizard génère automatiquement des profils de sortie ICC pour les unités d'impression couleur. Elle se base sur la technologie Scitex CreateLUT, qui crée des tables de conversion des couleurs pour les utilisateurs les plus exigeants. L'application Scitex Profile Wizard offre des outils d'édition sophistiqués qui personnalisent les profils d'après les requêtes spéciales d'impression et en fonction des goûts personnels.

Caractéristiques :

Conforme au système ICC CMS (Color Management System), la solution standard de l'industrie de pré-presse.
Les profils utilisés dans la procédure CMS établissent la correspondance la plus parfaite entre les originaux et le résultat de sortie.

Génération automatique de profil en utilisant un fichier de calibrage numérique pour les unités de sortie.
L'application se connecte aux colorimètres manuels et automatiques.
Comprend des profils fournis par le fabricant pour les imprimantes Iris Realist FX.
Outils d'édition conviviaux qui vous permettent de réaliser les corrections UCR, GCR, l'équilibre des gris, le gain de point et les corrections HSL ou CMJN.

Pré-requis du système :

Ordinateur Power Macintosh
Système d'exploitation 7.1.2 ou supérieur
20 Mo de mémoire RAM
Moniteur couleur 19 pouces capable de travailler avec des millions de couleurs
Adaptateur graphique 24-bit

Référence de commande :

Scitex Profile Wizard — No. de réf: 513K50935

SMART 342L VERSION 2.0 DU LOGICIEL

Caractéristiques :

Support complet de différentes procédures de travail comme: scannage en CMJN, scannage RVB (en mode RVB toutes les fonctions pertinentes détiennent de commandes RVB) et autorisent la procédure ICC.
Outils de correction HLS. Les corrections chromatiques peuvent s'exécuter en piquant une couleur de la prévisualisation et en modifiant cette couleur en jouant sur sa teinte (Hue), la Luminance et la Saturation ou ses valeurs CMJN (CMYK).
Aux réglages des points terminaux (End Points) ont été ajoutées des nouvelles options telles que: Neutralize et Save End Points.
Contrôle de la netteté (Sharp control) - nouvelle transition, plus douces entre les différentes mises à l'échelle.
Fenêtre New Sample - ne dépendant pas d'une fonction spécifique. Les points de mesure restent dans la fenêtre, même après la sortie ou la modification d'une fonction (Look-Up-Table, Gradation, Sharpness).
Nouvelle option d'écran partagé (Split Screen) dans la fenêtre de prévisualisation - cette fenêtre est dotée d'une option d'affichage avant/après qui est disponible dans toutes les fonctions d'édition.
Tous les écrans et dialogues ont été récemment re-dessinés.
Productivité accrue grâce à une utilisation aisée, masques définis par l'utilisateur.
Agrandissement maximal pour les 35mm, poussé jusqu'à 2700% à la place de jusqu'à 1700% sur résolution 12.
Un nouvel adaptateur à diapos encadrées est autorisé dans cette version.
L'application Smart DOT est autorisée à partir de la version 2.0. Smart DOT est un produit supplémentaire qui ne peut travailler que sur des scanners Smart 342L. Avec l'application Smart DOT vous pouvez scanner des films tramés jusqu'au format d'entrée maximal A3, dans une résolution optique de 1270dpi.

Composants :

Le kit de mise à niveau Smart 342 version 2.0 contient les éléments suivants:
CD Rom - Smart 342 version 2.0
CD Rom - Smart 342 documentation (Anglais, Français, Allemand)
CD Rom - Smart 342 CBT (Programme de formation par ordinateur - Anglais)
CD Rom - Smart 342 CBT en Français et en Allemand
Smart 342 version 2.0 - Manuel de l'utilisateur

Pré-requis du système :

De même que pour toutes les versions de mise à niveau du logiciel, Mac OS 7.5.3.

Référence de commande :

Smart 342 version 2.0 Kit d'Upgrade — No. de réf: 501M49017

Smart DOT

L'application Smart DOT de scannage de films, est une des options du scanner Smart 342L qui permet l'intégration de films tramés dans un flux de production numérique. Les fichiers créés depuis l'application Smart DOT peuvent être archivés dans le but de les réutiliser ultérieurement, économisant ainsi et le temps de l'opérateur et les coûts de production.

Caractéristiques :

L'application SmartDOT scanne la trame originale point par point, captant avec précision le pourcentage de point. Les fichiers haute résolution produits depuis l'application Smart DOT préservent et la qualité de texte et la qualité linéaire, spécialement dans les cas d'une surimposition sur une image.
L'application Smart DOT s'occupe de films tramés jusqu'à 11.8x17"/300x432mm. Elle scanne à une résolution de 2540 dpi (résolution optique: 1270 dpi) sur l'ensemble du format. L'application est en mesure de scanner jusqu'à 16 sélections couleur (en utilisant le format de fichier DCS2).
Un algorithme automatique minimise le moiré, favorisant ainsi l'obtention de résultats de qualité supérieure.
La compression s'exécute à la volée, en utilisant le format CCITT groupe 4. L'application génère aussi, à la volée, un fichier couleur à basse résolution, pour un affichage rapide et pour le positionnement d'images au stade du montage de la page.
Les formats de fichiers Scitex et PostScript y sont autorisés, y compris Scitex PSImage pour la procédure Scitex APR. Les fichiers Smart DOT peuvent être incorporés dans le flux de production numérique et utilisés sur des unités de Scitex ou sur celles d'autres fabricants.
Présence d'une fonctionnalité de seuil.

Composants :

Le kit Smart DOT inclut un modèle (template) de chargement hors-ligne conçu pour l'accroissement de la productivité. Les films peuvent être chargés hors-ligne alors que l'application Smart DOT est occupée par le

scannage. Le système intégré de repérage par picots facilite l'alignement du film.

Référence de commande :

Smart DOT kit — No. de réf: 510K50375

SCITEX CREATELUT

Cette option équipe votre Scanner Smart 320, Smart 340, Smart 342L, Smart 700X, Smart 720 ou Smart 730 en offrant un contrôle unique de la couleur. Vous pouvez créer et éditer vos propres tables de couleurs (LUTs) et contrôler aisément la gestion d'images réelles du bout de vos doigts avec une précision remarquable, et jusqu'aux plus fins détails se rapportant à la couleur.

Bénéfices :

Précision de pointe: l'application CreateLUT permet d'accorder les tables de couleurs aux besoins spécifiques de vos travaux et d'après le goût de votre client; vous pouvez maintenant éditer les tables de couleurs pendant que vous visualisez les modifications sur des images réelles.
Images à couleurs réelles: CreateLUT offre une simulation parfaite de votre unité de sortie afin d'accorder les requêtes de l'impression. Cette fonction vous permet également de visualiser l'image en couleurs réelles et en haute résolution alors que vous travaillez sur votre écran.
Contrôle amélioré de la couleur: à la place des 3 points de contrôle usuels pour l'équilibrage des gris, CreateLUT vous offre une gamme de 7 points de contrôle. L'application utilise la mire (diapos) de calibrage Scitex KSmart et le diagramme de réflexion, vous offrant l'accès à la plage de densité la plus étendue disponible.
Flux de production flexible: L'application vous permet de sélectionner votre propre flux de production. Soit de créer vos propres tables de couleurs en utilisant les tables de recherche de qualité de Scitex (les LUTs), soit de créer votre profil d'entrée de scanner compatible au standard ICC (International Colour Consortium).

Utilisation aisée: L'interface d'utilisateur graphique CreateLUT est identique à l'interface des scanners de la série Smart et y est intégré.

Pré-requis du système :

Power Macintosh
35 Mo de mémoire RAM au minimum
500 Mo d'espace mémoire sur disque dur est recommandée
Moniteur couleur 19" avec capacité de gestion de millions de couleurs
Adaptateur graphique 24-Bit
Système d'exploitation Macintosh de version 7.1.2 ou supérieure

Composants :

Kit de calibrage (Mire de calibrage Scitex KSmart, Diagramme de réflexion Scitex KSmart)
Manuel des tables des couleurs
Didacticiel
Manuel de l'utilisateur

Référence de commande :

Scitex CreateLUT — No. de réf: 510K40314A

SCITEX RIPRO SERVER - MISE À NIVEAU À VERSION 2.0

Caractéristiques :

Performance améliorée de réseau sur AIX 4.1.4.
Compression JPEG du Hot folder
Nouvelle option pour volumes de données 4Go
Paquet de sauvegarde Legato LDBU
Autorisation pour les nouveaux jukebox HP SureStore MOD
Corrections de déboguages et enrichissements

Référence de commande :

Scitex Ripro Server version 2.0 — No. de réf: 501M49018

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

SCITEX RIPRO ARCHIVER - MISE À NIVEAU À VERSION 2.0

Caractéristiques :

Performance améliorée de réseau sur AIX 4.1.4.
Compression JPEG du Hot folder
Nouvelle option pour volumes de données 4Go
Paquet de sauvegarde Legato LDBU
Autorisation pour les nouveaux jukebox HP SureStore MOD
Corrections de déboguage et enrichissements

Référence de commande :

Scitex Ripro Archiver version 2.0 — No. de réf: 501M49019

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

SPOT ME

L'application SpotMe offre aux utilisateurs de Whisper l'option d'imprimer une épreuve couleur spéciale, ainsi que de définir les valeurs CMJN pour les sélections des couleurs spéciales et de les enregistrer dans une bibliothèque. Cette application peut être inclue dans le système dans le cadre d'un flux de production automatisé, accroissant ainsi la productivité et épargnant vos ressources.

Caractéristiques :

Définit jusqu'à 8 sélections par épreuve. Chaque sélection pouvant avoir une résolution différente.
Reconnaît tous les types de fichiers standard de Scitex (CT,LW et FLYT)
Permet une définition des valeurs CMJN pour les sélections des couleurs spéciales et les enregistre sous un nom particulier.
Crée une bibliothèque de couleurs spéciales avec des valeurs CMJN, similaires à celle de la bibliothèque de cartes Pantone.

Référence de commande :

Logiciel (S/W) SpotMe — No. de réf: 501M49022

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

WHISPER LOGICIEL VERSION 8.3

Le nouveau logiciel version 8.3 vient s'ajouter à toutes vos stations de travail basées sur Whisper. Ce logiciel supporte également la station de travail Prisma JX2. Des améliorations majeures ont été apportées en matière de communication, de Layout et dans le mode créatif.

Caractéristiques :

Disque plus puissant / options de configuration du disque optique - autorise des disques de 4 Go; jusqu'à 10 disques peuvent être configurés; comprend une autorisation pour disques optiques de 2.3 Go; et offre l'accès à jusqu'à 99 Ripro volumes.
Deux voies de communication avec des ordinateurs Macintosh utilisant SciNet Span.
Connectivité Whisper-Ripro améliorée.
Améliorations de LW Place.
Améliorations de CT "Look Ahead".
Améliorations de Layout y compris l'assignation de masques Alpha, Rubber Band pour Supprimer et redéfinir, création interactive de CT dans le layout.
Améliorations dans le mode Non-Interactif y compris les défauts de New Job, de conversion d'Alpha à LW, amélioration de LW Place et de FAF - Scitex Full Auto Frame.
Améliorations de Execute y compris Super Scale (pour stations HSP & Non HSP).
En mode créatif - nouvelles fonctions et améliorations de fonctions présentes telles que: Automatic Shadow, Multipoint Colour Correction, Fast Display from Ripro, etc.
Fonctions de sortie: Epreuvage d'un seul fichier à Scitex Improof, y compris les couleurs spéciales; la fonction AutoFlat elle aussi a été améliorée.
Améliorations pour le Logo: amélioration de mémoire pour gérer des jobs plus complexes, autorisation d'automatismes, procédure plus rapide d'épreuvage.

Référence de commande :

Les copies du Logiciel version 8.3 seront disponibles sur :

Mag tape boot (de réamorce) CPUMDC - 8.3	No. de réf: 501M49020
DAT boot CPUMDC - 8.3	501M49020
Exabyte boot CPUMDC - 8.3	501M49020

Documentation :

Les paquets de documentation suivants sont disponibles (y compris le Manuel de l'utilisateur du logiciel Whisper 8.0, le Manuel d'installation et des limitations du système Whisper 8.0 - Les notices de mise à jour du logiciel version 8.3).

Anglais	No. de réf: 399Z3F531A
Français	399Z50263A
Allemand	399Z50372A
Italien	399Z50269
Espagnol	399Z50270

NEW LW FOR OUTPUT

Le format de fichier de sortie New Line Work (NLW) for output permet de recevoir et de sortir des fichiers de sortie Scitex NLW depuis des systèmes Whisper. Il permet à chaque utilisateur de Whisper de recevoir des fichiers depuis une station Brisque de Scitex, une station PS/2 ou PS/M et de les exposer directement sur une tireuse d'épreuve, un traceur d'images ou de les enregistrer sur un disque.

Caractéristiques :

Toutes les opérations non-interactives effectuées sur le Whisper (Plot, Proof, Split) peuvent être automatisées et le Whisper I/O (Entrée Sortie) peut fonctionner sans surveillance.
Les fichiers New LW figurent dans la bibliothèque du Whisper. Les infos sur le fichier sont: taille, nombre de pixels, résolution, nombre de couleurs, noms et nombre des sélections couleurs CMJN et de leurs valeurs équivalentes pour raisons d'épreuvage.
Permet de partager le NLW avec ses sélections couleur - jusqu'à 32. Chaque séparation partagée apparaît sous forme d'un fichier LW régulier et peut être sortie sur une tireuse d'épreuves, un traceur d'images ou un disque.

Référence de commande :

New LW for Output S/W (logiciel) — No. de réf: 501M49021

Le logiciel est fourni gratuitement aux clients Scitex sous contrat de maintenance (sauf pour Colour Proofing et Basic).

ADAPTATEUR À CADRES POUR DIAPOS 35MM

Caractéristiques :

L'adaptateur à cadres pour diapos 35mm est utilisé pour le scannage de jusqu'à 8 diapos cadrées en monture plastique ou carton. Cet adaptateur possède 8 baies spécialement conçues. Ces baies, de forme carrée, permettent l'insertion horizontale ou verticale des diapos, selon l'orientation de l'image.

Pré-requis du système :

Cet adaptateur peut être utilisé uniquement sur le scanner Smart 342L. L'utilisation de l'adaptateur à cadres de diapos 35mm est autorisée par le logiciel Smart 342L version 1.1.4 et ultérieure.

Référence de commande :

Adaptateur à cadres pour diapos 35mm — No. de réf: 510K50551

CASSETTE AMOVIBLE (35MM) POUR SCANNER SMART 720

Contenu :

1 cartouche avec 5 cassettes amovibles pour diapos 35mm

Pré-requis du système :

Uniquement pour logiciel 3.5 ou supérieur

Référence de commande :

Smart 720 snap-on cassette (amovible) (35mm) — No. de réf: 510P42029

MAGASIN UNIVERSEL POUR SCANNER SMART 720

Contenu :

1 magasin avec 5 cassettes et masques 8 x 40

Référence de commande :

Magasin universel pour scanner Smart 720 — No. de réf: 501R44218

DOLEV 800 - KIT MONITEUR PC

Le kit Moniteur PC du Dolev 800 permet à l'interface de l'utilisateur d'actualiser la cassette NVM et Res Intensity. Il vous offre également des infos qui vous sont présentées même pendant l'exposition (comme la longueur du film encore resté dans la cassette, la taille du fichier et la résolution utilisée dans l'exposition en cours). Il offre également à l'utilisateur la capacité de se dépanner et de lancer un programme diagnostic depuis un périphérique autorisé.

Il est également possible d'ajouter un disque dur pour accélérer le démarrage ainsi que pour diagnostiquer sur requête (non inclus dans ce kit).

Composants :

Clavier
Carte vidéo mono pour PC
Adaptateur de clavier
Moniteur 9" mono
Câble ext. pour clavier type PS/2

Référence de commande :

Dolev 800 - Kit Moniteur PC — No. de réf: 501M49023

DOLEV 200, DOLEV 400 - UPTIME KIT

Caractéristiques :

Avec ces Kits de temps de bon fonctionnement (Uptime kits), les clients pourront stocker certaines pièces qui les aideront à se dépanner et à répondre ainsi rapidement à certains problèmes simples qui pourraient surgir.

Composants :

1 obturateur
1 capteur de position de Repos (Home)
1 amortisseur d'inertie
1 filtre ND
3 clés Imbus
1 Manuel d'utilisateur vous expliquant comment changer ces pièces + un séminaire d'un jour qui sera accordé à un opérateur

Référence de commande :

Dolev 200, Dolev 400 - Uptime kit — No. de réf: 610K00404

RAYSTAR UPTIME KIT

Caractéristiques :

Avec ces Kits de temps de bon fonctionnement, les clients stockent chez eux certaines pièces qui leur permettront de se dépanner rapidement face à certains problèmes simples.

Composants :

1 Solenoid 120V
1 Servo microprocesseur
1 Servo unité
1 controlleur de tourniquet (Spinner Controller)
1 Laser
1 Excitateur

Référence de commande :

Raystar Uptime kit (Kit de temps de bon fonctionnement) No. de réf: 610K00405

DOLEV 800 - CASSETTES SUPPLÉMENTAIRES

Référence de commande :

Cassette de chargement supplémentaire (large) pour Dolev 800	No. de réf: 510P40979
Cassette de chargement supplémentaire (moyenne) pour Dolev 800	No. de réf: 510P40984
Cassette de chargement supplémentaire (petite) pour Dolev 800	No. de réf: 510P40987
Cassette de déchargement supplémentaire pour Dolev 800	No. de réf: 370G00045

DOLEV 800P - CASSETTES SUPPLÉMENTAIRES

Référence de commande :

Cassette de chargement supplémentaire (large) pour Dolev 800P	No. de réf: 510P40977
Cassette de chargement supplémentaire (moyenne) pour Dolev 800P	No. de réf: 510P40983
Cassette de chargement supplémentaire (petite) pour Dolev 800P	No. de réf: 510P40986

DOLEV 2PRESS, DOLEV 4PRESS - CASSETTES SUPPLÉMENTAIRES

Référence de commande :

Cassette de déchargement accumulatrice supplémentaire pour Dolev 2press/Dolev 4press (capacité: rouleau de 20 mètres de film pour opération non surveillée. Adaptée au Dolev 4press SLC et au Dolev 2press Plus)	No. de réf: 510P50110
Cassette de chargement supplémentaire pour Dolev 2press/Dolev 4press (Adaptée pour Dolev 2press Plus et le Dolev 4press SLC)	No. de réf: 510P50109

IRIS 3024, IRIS 3047, IRIS 4012 - KIT DE TEMPS DE BON FONCTIONNEMENT

Caractéristiques :

Avec ces Kits de temps de bon fonctionnement, les clients stockent chez eux certaines pièces qui leur permettront de se dépanner rapidement face à certains problèmes simples.

Composants :

2 gicleurs
1 Pompe à encre
1 Déflecteur
1 BIB
2 Filtres à encre
1 Filtre à vide

Référence de commande :

Iris 3024 Uptime Kit	No. de réf: 501M49024
Iris 3047 Uptime Kit	501M49025
Iris 4012 Uptime Kit	501M49026

IRIS REALIST 5000 - KIT DE TEMPS DE BON FONCTIONNEMENT

Caractéristiques :

Avec ces Kits de temps de bon fonctionnement, les clients stockent chez eux certaines pièces qui leur permettront de se dépanner rapidement face à certains problèmes simples.

Composants :

1 module de collection de déchets
1 pompe à encre
1 Modem
1 câble à Modem (25M/9F)
1 filtre à encre
1 filtre en ligne

Référence de commande :

Iris Realist - 5000 Uptime kit - Avec contrat de maintenance	No. de réf: 501M49027
Iris Realist - 5000 Uptime kit - Sans contrat de maintenance	No. de réf: 501M49028

DAT. EXTERNE 3.5”

L'enregistreur audio numérique externe peut être connecté directement aux Ripro Serveurs.

Composants :

DAT (Digital Audio Tape)
Alimentation secteur
Câble SCSI à une extrémité
Dispositif de terminaison SCSI

Référence de commande :

DAT. 3.5” No. de réf: 501R01613

OPTISTORAGE/D

L'OptiStorage/D III pour Whisper comprend un disque optique 5.25" doté de 1.2 Go de capacité mémoire et un câble SCSI 25m (différentiel).

Référence de commande :

OptiStorage/D No. de réf: 501R01111

OPTISTORAGE/S

L'OptiStorage/S III pour PS/2, Scitex Riproserveurs et stations de travail Sun comprennent un disque optique 5.25" de 1.2 Go de mémoire ainsi quun dispositif de terminaison.

Référence de commande :

OptiStorage/S — No. de réf: 501R32187

DISQUE SUPPLÉMENTAIRE 4.0 Go (ETROIT)

Le disque additionnel 4 Go étroit (50 pointes) est conçu pour l'ancienne tour au SCSI étroit. Il est possible de l'installer à l'intérieur d'un RS/600 qui ne possède pas de carte SCSI II F/W (Fast & Wide) et qui est doté d'une cage de montage interne. Il s'adapte également au Whisper.

Composants :

Disque Barracuda de 4 Go
Kit de montage

Référence de commande :

Disque supplémentaire 4.0 Go (étroit) — No. de réf: 510K41076

DISQUE SUPPLÉMENTAIRE 4.0 Go (LARGE)

Le disque supplémentaire 4Go large est un disque additionnel (large à 69 pointes) avec SCSI pour tour (large) ou peut servir de disque interne dans RS/100 et RS/250.

Composants :

Disque 4 Go F/W
Kit de montage

Référence de commande :

Disque suplémentaire 4 Go (large) No. de réf: 510K50626

DISQUE ADDITIONNEL 9 Go (LARGE)

Pour Brisque, Server 2100, Archiver 2100, Ripro Tower 9 GB.

Pré-requis: Brisque 2.2 ou Server 2.0

Composants :

Disque 9 Go F/W
Kit de montage

Référence de commande :

Disque additionnel 9 Go (large) No. de réf: 510K50991

TOUR EXTERNE SCITEX RIPRO 4 Go LARGE (4 EMPLACEMENTS)

Cette tour externe contient un disque 4 Go avec SCSI F/W. La tour externe peut accueillir jusqu'à 4 unités SCSI F/W demi-hauteur.

Composants :

Disque 4 Go avec SCSI F/W
Tour externe pour SCSI F/W
Câble SCSI
Dispositif de terminaison SCSI

Référence de commande :

Tour externe Scitex Ripro 4 Go (large) No. de réf: 510S541567

TOUR EXTERNE SCITEX RIPRO 9 Go LARGE (4 EMPLACEMENTS)

Cette tour externe contient un disque 9 Go avec SCSI F/W. La tour externe peut accueillir jusqu'à 4 unités SCSI F/W demi-hauteur.

Composants :

Disque 9 Go avec SCSI F/W
Tour externe pour SCSI F/W
Câble SCSI
Dispositif de terminaison SCSI

Référence de commande :

Tour externe Ripro 9 Go large — No. de réf: 501S1L557

DLT 4000

Le DLT 4000 est un lecteur de bande à emplacement unique qui est connecté directement à l'adaptateur F/W SCSI du Scitex Ripro Server et qui permet une sauvegarde des données allant jusqu'à 40 Go. Une bande DLT y est jointe, comme standard.

Composants :

Lecteur de bande DLT modèle 4000
1 bande DLT

Pré-requis :

Scitex Ripro Server version 2.0
Une copie de sauvegarde du logiciel est incluse dans le Scitex Ripro Server version 2.0

Référence de commande :

DLT 4000 — No. de réf: 501R44362

UPS-220V

Le UPS-220V est un système de protection qui garantit une alimentation secteur ininterrompue de 2000 VA sur une durée de 20 minutes pour un Ripro Server + un Ripro Megadrive.

Composants :

ONEAC Modèle ON2000
Logiciel de communication entre le Scitex Ripro Server et le dispositif UPS
Câble sériel
Carte sérielle

Référence de commande :

UPS-220V No. de réf: 501R44149

Produits d'encre et de supports d'impression

Iris Graphics a investi au cours des années des millions de dollars dans la recherche et le développement de produits consommables destinés à être utilisés avec les tireuses d'épreuves Iris, garantissant ainsi les meilleurs résultats possibles sur les tireuses d'épreuves d'Iris. Ceux-ci comprennent des couches de formules spéciales obtenues suite à des études laborieuses et qui permettent l'obtention d'une consistance au niveau de la couleur et d'une qualité supérieure d'image, bien entendu, à condition d'utiliser les encres spécialement conçues à obtenir le résultat optimal au niveau de la gamme des couleurs et au niveau de la saturation. Les deux éléments qui entrent en jeu, le papier et l'encre, passent avant leur expédition, dans les lieux de fabrication de l'Iris, des tests très rigoureux de contrôle de qualité pour assurer qu'ils respectent un standard de qualité supérieur et qu'ils maintiennent une stabilité sans reproche, d'expédition en expédition. L'Iris met à votre disposition une gamme étendue de produits consommables, cette gamme s'étend sans cesse. Vous pouvez ainsi poursuivre l'expansion de votre affaire avec la nôtre.

Les produits consommables de Iris sont considérés comme étant de qualité exceptionnelle, et si on les compare à d'autres produits consommables issus d'autres fabricants de matériel numérique, ils sont très compétitifs du point de vue prix. Naturellement, vous pourrez trouvez d'autres alternatives moins chères, dont plusieurs d'entre elles ne passeront certainement pas les tests comparables de contrôle qualité guarantissant la consistance de la couleur ou ne seront pas couvert d'une couche de support à leur verso qui d'ailleurs si manquante, est susceptible de provoquer des gondolages et des problèmes d'alimentation de feuilles dans le machine. Les tables de recherche (les LUTs) de l'imprimante sont spécialement conçues, lorsque l'imprimante est utilisée avec des consommables Iris originaux, pour la reproduction de résultats optimaux. Nous vous conseillons vivement, lorsque vous serez au point de vous décider sur les produits consommables, de bien faire votre choix,du moins si vous souhaitez garantir une qualité sans reproche et assurer une qualité supérieure, jour après jour.

Ci-dessous, vous trouverez des détails sur une large gamme de supports d'impression et d'encres qui vous sont offert es couramment sur le marché:

Produits d'encre et de supports d'impression

Set d'encres pour Arts Graphiques (GA) ce set a été conçu au départ pour le calibrage de l'imprimante Iris avec un système d'épreuvage ou de presse offset. La densité de ce set d'encres est optimisée de sorte à produire des couleurs pastel claires avec des densités solides et avec une excellente précision. Les gris des encres GA sont équilibrés au neutre.

Set d'encres pour le Design Industriel (ID) ce set est conçu spécialement pour l'utilisation avec: textiles, CAD, présentations sur transparents et autres applications requérant une densité d'encre accentuée. Les encres ID offrent un accroissement de 50% de la densité par rapport aux encres GA. L'encre ID magenta, aux couleurs plus chaudes, se présente sous une teinte magenta plus réelle - plus bleue, capable de reproduire des rouges plus éclatants et plus foncés. Ces encres sont aussi recommandées pour des applications de service de bureau, là ou le calibrage de l'imprimante Iris avec un système d'épreuvage analogue, comme Matchprint ou Cromalin n'est pas requis. Ces encres ne sont pas recommandées pour les applications d'arts graphiques à cause de l'interpolation qui apparaît dans les images imprimées et de la perte de détails qui se déclare dans les zones des hautes lumières de l'image. Les gris des encres ID sont équilibrés au neutre.

Papier demi-mat ce papier de haute qualité est conçu spécialement pour l'impression à jet d'encre. Sa surface est couverte d'une couche spéciale destinée à atteindre la plus haute fidélité de couleur possible. Ce stock est particulièrement bien adapté au calibrage des presses offset, des épreuves analogues à finition mate ou aux impressions de qualité à finition mate. La gamme des couleurs est semblable à celle du stock glacé.

Le papier Gloss (glacé) est un papier de haute qualité spécialement conçu pour l'impression à jet d'encre. Présentant une finition glacée, le papier glacé Iris (gloss) est couvert d'une couche spéciale conçue pour l'obtention d'une fidélité de couleurs impeccable. Le papier gloss d'Iris devrait être utilisé dans les cas dans lesquels une finition glacée de qualité supérieure est requise.

Produits d'encre et de supports d'impression

SCITEX CUSTOMER SERVICES

Le stock de papier Iris DCP Commercial est un papier de qualité supérieure conçu pour le tirage d'épreuves de contrat. Doté d'une opacité plus accentuée en finition demi-matte, le papier Iris DCP commercial est couvert d'une couche spéciale conçue pour l'obtention d'une fidélité supérieure des couleurs et pour la répétabilité. Ce stock de papier est particulièrement bien adapté au calibrage dans le tirage d'épreuves analogues telles que 3M Matchprint, Cromalin, etc. Le stock Iris DCP commercial est filigrané pour raisons d'identification de l'épreuvage. Le stock Iris DCP commercial est le papier recommandé pour l'utilisation en conjonction avec le système Iris Realist DCP.

Iris DCP Publication Stock est un papier de qualité supérieure conçu pour le tirage d'épreuves de contrat. Doté d'une opacité plus accentuée en finition demi-mate, le papier Iris DCP publication est couvert d'une couche spéciale destinée à obtenir une fidélité supérieure de la couleur et une répétabilité impeccable. Ce stock de papier est particulièrement bien adapté au tirage d'épreuves de contrat numérique et aux solutions d'applications dans le domaine de la publication. Le stock de papier Iris DCP publication est recommandé à utiliser en conjonction avec le système Realist DCP.

Coated Cotton (cotton enduit) est le premier papier Iris au dos enduit d'étoffe et autorisé pour toutes les imprimantes Iris. Le coton spécialement enduit est monté sur un support en papier, qui s'écarte aisément une fois imprimé pour être utilisé comme draperie, maquettes de clients et livres coloriés. C'est une étoffe facile à charger qui présente une gamme de couleurs étendue.

Le stock de Transparents consiste en films en polyester conçus spécialement pour l'impression à jet d'encre. Ce matériel est recommandé pour l'utilisation sur surtitres transparents, affiches transparentes, étalages ou pour d'autres applications requérant un support transparent. Pour l'obtention des meilleurs résultats, les encres Iris Industrial Design (ID) sont celles recommandées pour imprimer les genres de support exigeant une densité maximale.

Produits d'encre et de supports d'impression

Le stock Translite™ est doté des caractéristiques de transmission et de réflexion qui sont nécessaires à la reproduction d'affiches publicitaires à dos illuminé, similaires au Kodak Duratrans. Le Translite se présente avec un support de 0.007" d'épaisseur qui aide le papier à résister à l'enroulement et au plissement. En outre, une opacité de 0.25 offre une transmission optimale de la lumière et sert à une bonne diffusion de la lumière sur le dos du support. Le Translite est un terme générique pour désigner le matériel de film conçu pour l'éclairage de dos. Ce produit a été conçu pour être utilisé dans différents types de visionneuses et de boîtes illuminées. Les boîtes illuminées varient largement dans ce marché l'une par rapport à l'autre. Une boîte ayant un diffuseur entre la source de lumière et l'affiche illuminée de dos est vivement recommandé. L'Iris Translite vise avant tout au service des bureaux se spécialisant dans la production d'annonces publicitaires commerciales et autres. D'autres marchés cible incluent les laboratoires de photo qui produisent des Duratrans, et qui sont intéressés à évoluer dans le domaine de la photographie numérique. Les laboratoires Photo seront intéressés par le Translite pour la production d'affiches de présentations pour expositions ainsi que pour la production d'affiches à petits tirages.

Le papier Iris High Colour Matte est un stock de première qualité offrant une surface optique plate, tout à fait dépourvue de reflets, et une capacité d'absorption de grandes quantités d'encre sans déborder. Ce produit vise l'industrie du textile et de l'habillement, où le client pourra tirer l'avantage d'une simulation très proche de l'étoffe.

Arches® for Iris est un papier d'imprimerie blanc brillant de première qualité et optimisé pour l'utilisation sur les imprimantes Iris et les encres Iris, ainsi que dans les applications d'imprimerie de précision. Visant le marché des beaux arts, le papier Arches, lorsqu'utilisé avec les encres Iris, fournit la meilleure qualité de détails et de résolution d'image disponible aujourd'hui sur le marché.

Produits d'encre et de supports d'impression

Le papier Iris Watercolour est un papier spécialement traité pour les impressions Iris Giclee'. Ce papier d'art , 100% en cotton, 140-lb /63.5 kg, fournit une image enrichie de détails et offre au marché des beaux arts une gamme de couleurs plus large que celle offerte par les autres types de papier non traités utilisant les encres d'Iris.

Iris Giclee' Canvas est un canevas mat de première qualité conçu pour les impressions Iris Giclee'. Il est disponible en feuilles découpées qui peuvent être utilisées avec les Iris 3047, 3024 et les Iris Realist FX 5015 et 5030. Les caractéristiques de ce support incluent une large gamme de couleurs et une apparence d'image supérieure en termes de détails et de résolution.

IRIS LUT (1 TABLE / PAR MAIL)

Description du service :

Ce service de calibrage des couleurs est fourni à tous les clients utilisant un des appareils de la série des tireuses d'épreuves Iris 3000, 4000 et 5000. Ce service comprend une caractérisation personnalisée des couleurs pour la tireuse d'épreuves Iris.

Le client imprime et/ou tire une épreuve sur le formulaire de test fourni par Scitex et l'envoie au centre régional de service. Ce formulaire de test a été inclus avec la tireuse d'épreuve Iris, ou, si pour une raison quelconque vous ne le possédez pas, vous pouvez l'obtenir du département de service de Scitex. A base de cet échantillon, notre spécialiste de la couleur créera une LUT (table de recherche personnalisée) et l'enverra par mail au client. Cette LUT sera envoyée au client dans la semaine qui suivra le jour de l'arrivée du formulaire de test à Scitex.

Référence de commande :

Iris LUT - 1 table / par mail — No. de réf: 501M47002

IRIS LUT (2 TABLES / AU SITE)

Description du service :

Ce service de calibrage chromatique est fourni à tous les clients utilisant un appareil de la série de tireuses d'épreuves Iris 3000, 4000 et 5000. Ce service comprend deux caractérisations personnalisées des couleurs pour la tireuse d'épreuves Iris.

Le client imprime et/ou tire une épreuve sur le formulaire de test fourni par Scitex et l'envoie au centre régional de service. Ce formulaire de test a été inclus avec la tireuse d'épreuve Iris ou, si vous ne le possédez pas, vous pouvez l'obtenir du département de service de Scitex. A base de cet échantillon, notre spécialiste de la couleur créera deux LUTs (tables de recherche personnalisées) au site même du client. Ce service requiert environ deux jours de travail au site.

Référence de commande :

Iris LUT (2 tables / au site) No. de réf: 501M47001

SMARTLUT (AU SITE)

Description du service :

Ce service se compose d'un programme de formation accordé au site du client et de la création de LUT's pour les clients ayant besoin de LUTs personnalisées de scanner, entre autres, pour les imprimantes ou les ateliers de reproduction produisant des jobs qui requièrent des besoins spéciaux d'impression (emballages, catalogues, etc.).

Notre spécialiste de la couleur passera deux jours dans votre site afin de vous fournir ce service.

Référence de commande :

SmartLUT au site No. de réf: 501M47006

CALIBRAGE DE LA TRAME SCITEX CLASS SCREENING (AU SITE)

Description du service :

Ce service vous fournit un guide d'implémentation du tramage Scitex Class Screening. Nos spécialistes de tramage travailleront avec vous sur le calibrage de votre traceur d'images, pour régler avec précision les temps d'exposition requis pour la production des plaques, pour mesurer et calibrer la presse aux standards des fabricants (le gain du point). Une courbe de reproduction des tons est créée et une impression test est lancée pour évaluer l'ensemble du flux de production. Ce service est conçu pour les clients ayant des besoins d'impression spéciaux qui nécessitent l'utilisation des trames du type FULLtone ou High Definition.
Ce service requiert de notre spécialiste de tramage de visiter votre site et d'y passer deux jours.

Référence de commande :

Calibrage de la trame Scitex Class Screening (au site) No. de réf: 501M47004

LUT POUR CIBLAGE ADDITIONNEL

Description du service :

Ce contrôle des couleurs résulte en deux LUTs visant à deux objectifs différents, d'après une configuration donnée de presse. Des calibrages additifs servant différents ciblages, ou des LUTs destinées à l'utilisation de différents types de papier et d'encres ne sont pas inclus dans ce type de contrôle et nécessitent donc de les commander séparément.

Référence de commande :

LUT pour ciblage supplémentaire — No. de réf: 501M47046

LUT POUR LA CONFIGURATION D'UNE 2nde PRESSE

Description du service:

Ce contrôle des couleurs vise à présenter deux LUTs qui s'adapteraient à deux ciblages distincts, d'après une configuration donnée et spécifique de presse. Des calibrages additionnels pour d'autres types de presse ne sont pas inclus dans ce contrôle et nécessitent donc de les commander séparément.

Référence de commande :

LUT pour la configuration d'une 2nde presse — No. de réf: 501M47047

SOLUTION SCITEX CREATELUT PS

Cette solution se constitue d'un paquet de calibrages destiné à tous les scanners Smart connectés à un ordinateur Macintosh.

Composants :

Logiciel version 2.0
Mires (diapos) de calibrage
Manuel
Description des LUTs

Référence de commande :

Solution Scitex CreateLUT PS — No. de réf: 501R44077

AUDIT DES COULEURS

Description du service :

L'objectif de cet audit des couleurs est de vous aider à améliorer la qualité de l'impression finale. Il comprend les stades suivants:

- L'évaluation de la reproduction des tons en cours.
  Ce qui aidera le spécialiste à estimer la qualité des imprimés que vous produisez actuellement. Notre spécialiste vous aidera à atteindre une qualité finale maximale, en:
  Linearisant l'unité d'exposition
  Stabilisant la procédure de production de la plaque
  Configurant la presse (e.g. en corrigeant les densités)

- Le calibrage de la tireuse d'épreuve pour raisons de conformité avec la qualité cible.
  La procédure de calibrage exploite des outils sophistiqués, qui vous assureront une reproduction et une répétabilité d'impression de qualité supérieure.

- La certification des LUTs de la tireuse d'épreuves par Scitex.
  Le travail avec des LUTs de la tireuse d'épreuves qui ont été certifiées par Scitex implique que votre tireuse d'épreuves produira des résultats d'impression prévisibles une fois votre presse serait configurée d'après l'option de configuration présentant la qualité optimale de l'impression finale.

Pourquoi donc avez-vous besoin d'un tel audit des couleurs ?

Vous serez en mesure d'accroître et de contrôler la qualité de l'impression finale. L'audit des couleurs est réalisé par un spécialiste de la couleur qui est équipé des instruments les plus évolués de mesurage qui existent. Le rapport que vous recevrez à la fin de cet audit comprend une description complète de la qualité des couleurs obtenue et des conseils sur les mesures à prendre pour surmonter les faiblesses qui ont été identifiées dans votre système. En assurant des résultats stables et prévisibles d'impression, vous serez en mesure de réduire les coûts liés aux erreurs qui surgissaient alors que vous travailliez sans connaître cette faculté de prévisibilité de la qualité des couleurs. Ceci aura sans doute un effet marqué sur vos coûts de production.

Qui aurait besoin d'un audit des couleurs ?

Si vous êtes un imprimeur commercial, soucieux de contrôler rigoureusement les couleurs de vos imprimés et d'optimiser la qualité de leur impression finale, notre audit des couleurs a juste été fait pour vous. Si vous imprimez des catalogues ou des magazines, vous allez probablement avoir besoin de cette faculté de prévisibilité des résultats d'impression.

Les maisons de reproduction ou les maisons d'édition travaillant avec des imprimantes dédiées et possédant une tireuse d'épreuves de contrat dans leur site peuvent également bénéficier de nos audits de couleurs.
Notre audit de couleurs vous aidera à optimiser la qualité des objectifs que vous souhaitez atteindre.

Durée du service :

La visite de notre spécialiste de la couleur dans votre site peut durer entre trois et quatre jours. Ensuite, à Scitex, une équipe de spécialistes de la couleur effectueront toutes les mesures nécessaires, analyseront les résultats et prépareront des rapports de l'audit des couleurs. Cette partie de l'audit prendra entre une semaine et dix jours. Finalement, le spécialiste retournera à votre site pour une demi-journée, ceci pour vous expliquer les résultats et pour étaler le plan d'amélioration suggéré.

Veuillez, avant de commander ces services, contacter le groupe référencé à Scitex pour établir une évaluation de vos besoins de service.

Référence de commande :

Audit des couleurs No. de réf: 501M47017

EVALUATION DU SITE

Description du service :

L'évaluation du site se compose d'un audit de votre système et d'un ban d'essai TOPC.

L'objectif de l'audit de votre système est d'effectuer une analyse de la production de pré-presse/imprimante et s'exécutera dans votre site de production. Notre spécialiste examinera votre flux de production pour vous aider à l'optimiser. Cet audit vous aidera à identifier vos goulets d'étranglement, à déceler les problèmes courants ou les erreurs susceptibles de se présenter chez vous, et vous conseillera sur la manière d'y remédier pour optimiser entièrement vos opérations.

Pour le banc d'essai, vous allez produire un set prédéfini de jobs. Pendant le banc d'essai, notre spécialiste de production évaluera la performance de l'environnement de votre production de pré-presse et lui fixera un grade en matière d'efficacité, de qualité et de contrôle du processus.

Efficacité : Ce paramètre évaluera le degré d'utilisation des ressources mises à votre disposition, tels que l'équipement et la main d'oeuvre. Il examinera le niveau d'efficacité dans lequel vous utilisez votre équipement et le niveau d'efficacité de vos techniques de production, y compris les cycles de retouche.

Qualité : Ce paramètre évaluera vos capacités au niveau des réponses aux exigences de vos clients tels que: spécifications du design, image fiable de votre production, l'ensemble de la reproduction des tons ainsi que la présentation finale de vos jobs.

Contrôle du processus : Ce paramètre évaluera votre capacité d'estimer et de contrôler les requêtes de la production, prenant en considération des facteurs tels que: la complexité d'un job aussi bien que l'allocation de ressources que vous lui consacrez.

Durée du service :

Jusqu'à 4 journées de travail dans votre site qui seront consacrées à une analyse technique et au banc d'essai. Puis, après que toutes les données auraient été assemblées par nos spécialistes, ceux-ci se mettront à analyser ces informations et prépareront un rapport complet qui inclura un plan contenant des suggestions d'amélioration de votre production.

Veuillez, avant de commander ces services, contacter le groupe référencé de Scitex pour l'évaluation de vos besoins.

Référence de commande :

Evaluation du site	No. de réf: 501M47055

Equipement de seconde main et liquidation d'inventaire

Nous parlons ici d'équipement de seconde main ainsi que d'une sélection de pièces de rechange actuellement disponibles à des prix réellement attractifs.

Si vous souhaitez vous informer d'avantage et à base régulière sur ce genre d'équipement, n'hésitez pas à vous souscrire à notre lettre mensuelle destinée à envoyer régulièrement des nouvelles à nos partenaires de service. Veuillez le faire en appelant le centre Business Infoline au 32-2-352.25.25 ou en télécopiant votre requête au: 32-2-352.27.27

Scitex, le logo Scitex, la devise OPEN TO A WORLD OF COLOR, Whisper, Softproof, Rightouch, Prisma, Prismax, Assembler+, Prisma JX2, SuperStation, Dolev, Dolev PS/M, Dolev 200, Dolev 250, Dolev 400, Dolev 400L, Dolev 450, Dolev 450L, Dolev 800, Dolev 800V, Dolev 800LF, Dolev 800P, Dolev 800PC, Dolev 2press, Dolev 2press Plus, Dolev 4press, Dolev 4pressV, Dolev 4news, Dolev 2dry, Doplate, Smart, Smart 340, Smart 342, Smart 342L, Smart 720, Smart DOT, Scitex CreateLUT, SciNet Span, SciNet Span Pro, SciNet Profile, Scitex Ripro, Scitex Ripro Server, Scitex Ripro Archiver, Iris, Iris Realist, Iris Realist FX, Iris Realist 5015, Iris Realist 5030, Iris IQ Pro, Iris ColorZone, Iris ColorBase, Iris 3024, Iris 3047, Iris 4012, Iris Realist 5000, Iris 3000, Iris 4000, Iris 5000, Iris DCP, Iris Giclee', Translite, Arches, Scitex Improof 750C, VIP, Scitex Remake, Scitex Full Auto Frame, Scitex APR, Scitex Profile Wizard, Scitex Class Screening, GeometricDOT, FULLtone, SpotME, Raystar, OptiStorage, OptiStorage/D, OptiStorage/S, Brisque, Brisque Pro, Brisque Impose, Scitex Gateway Tools, PSImage, Super Combine, Scitex HandShake, Scitex CT, Scitex LW, Scitex NLW et Scitex NCT sont des marques commerciales de Scitex Corporation Ltd. ou d'une de ses filiales entièrement possédées par Scitex et susceptibles d'être déposées sous certaines jurisdictions.
PostScript, Photoshop et PDF sont des marques commerciales de Adobe Systems, Inc. et sont susceptibles d'être déposées sous certaines juridications.
Apple, Macintosh, Power Macintosh, Quadra, AppleTalk et AppleShare sont des marques commerciales de Apple Computer, Inc., déposées au Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
Preps est une marque commerciale de ScenicSoft Inc. QuarkXPress est une marque commerciale de Quark, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
IBM, PS/2, RS/100, RS/250, RS/600 et RS/6000 sont des marques commerciales déposées de IBM Corp.
Kodak Approval et Kodak Duratrans sont des marques commerciales de Eastman Kodak Co.
Power PC est une marque commerciale de Motorola Inc.
Windows NT est une marque commerciale de Microsoft Corporation.
UNIX est une marque commerciale déposée de American Telephone and Telegraph Company.
Pentium est une marque commerciale de Intel Corp., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Tous les autres noms de sociétés ou de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sur lesquelles ils s'appuient sont susceptibles de modifications sans préavis.

399Z51337A Fr 3/98